

Tenda a cappottina

Tenda particolarmente adatta per la copertura solare di vetrine e finestre, movimentazione mediante fune, può essere fissata sia a parete che a spallina. La struttura è interamente in profili di alluminio verniciati a polvere di poliestere. Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere.



Classe
CL 2
per dimensioni max
480 x 200 cm

Tenda • UNI EN 13561:2009
• UNI EN 1932:2002
• UNI EN 1933:2002

LARGHEZZA CM

	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
90										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										

SPORGENZA CM

Specificare sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a parete. Moduli d'ordine a pag. 70.

■ **Optional:** Argano, Motore
Telo senza cuciture
dal prezzo di listino solo per tessuti tinta unita

■ **Cambio telo:** su strutture pulite*
su strutture da pulire**

* dal prezzo di listino

** l'azienda si riserva la fattibilità in base allo stato ed al modello del telaio.

■ Tessuti

Di serie: Parà Tempotest (Vedi elenco completo a pag. 66)

Liberty

PVC

Impermeabile

Altre collezioni

Soltis

■ Colori struttura

Di serie senza maggiorazione

Ral 9010, Ral 7035, Ral 1013

Con aumento

Ral 9006

Per colori fuori serie