

**Tenda a cappottina**

Tenda particolarmente adatta per la copertura solare di vetrine e finestre, movimentazione mediante fune, può essere fissata sia a parete che a spallina. La struttura è interamente in profili di alluminio verniciati a polvere di poliestere. Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere.



Classe  
**CL 2**  
per dimensioni max  
480 x 200 cm

Tenda • UNI EN 13561:2009  
• UNI EN 1932:2002  
• UNI EN 1933:2002

LARGHEZZA CM

	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
<b>90</b>										
<b>100</b>										
<b>110</b>										
<b>120</b>										
<b>130</b>										
<b>140</b>										
<b>150</b>										
<b>160</b>										

SPORGENZA CM

**Specificare** sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a parete. Moduli d'ordine a pag. 70.

### ■ Tessuti

Di serie: Parà Tempotest (Vedi elenco completo a pag. 66)

Liberty

PVC

Impermeabile

Altre collezioni

Soltis

### ■ Colori struttura

Di serie senza maggiorazione

Ral 9010, Ral 7035, Ral 1013

Con aumento

Ral 9006

Per colori fuori serie